

# AMERITRON AL-82XCE

HF AMPLIFIER  
2 X TAYLOR 3-500ZG  
OUTPUT 1800 W PEP



Deze Ameritron AL-82 HF lineair heeft zijn sporen ruimschoots verdiend. De lineair is voorzien van een s tuks 3-500ZG buis met grafiet anode. De AL-82 heeft een ingebouwde voeding. Goede kwaliteit voor een acceptabele prijs.

#### Algemene specificaties

- Voedingsspanning 100, 110, 120, 210, 220, 230 en 240 VAC met inschakelvertraging
- 2 x 3-500ZG in geaard-roosterschakeling, klasse AB2 met dynamische ALC
- Afstembaar input PI-filter per band
- Afstembaar uitgangs Pi-filter met PLATE en LOAD tuning caps met 6:1 vertraging
- ALC spanning, regelbaar 0-20 V m.b.v. potmeter achterzijde
- Luchtgekoeld d.m.v. ingebouwde ventilator
- Instrument voor anodestroom, hoogspanning, forward power output en ALC
- Instrument voor roosterstroom
- Hoogspanning 3600 V (onbelast) / 3300 V (belast)
- SO 239 aansluitingen voor input en output
- Tulp sockets voor PTT, ALC en 12 VDC (100 mA)

#### Specificaties AL-82BXCE

Power output : 1800 W + PEP/1500 W CW (onder 18 MHz) | Op 10/12 m. kan het uitgangsvermogen minder zijn  
Power input : 100-130 W  
Frequentiebereik : 10-160 m., incl. WARC  
Buistype : 2 x 3-500ZG  
Afmetingen : B 432 x D 470 x H 254 cm  
Gewicht : 34,5 kg  
Colli : 3 | bij verzending worden trafo en de 3-500Z buizen separaat verpakt meegeleverd



Article id:	<b>AMERITRON AL-82XCE</b>	
Price:	<b>€ 3995,00</b>	<b>ex VAT € 3301,65</b>