

# SSB SP-200

## MASTHEAD PREAMP 2 M BAND



De SSB SP-200 is een 2 meter low noise mastvoorversterker met een zeer laag ruisgetal en grote versterking.

Het uitstekende grootsignaalgedrag van de SP-200 zijn intermodulatie en interferentie als gevolg van overloading door signalen ontvangen via grotere antenne systemen bijna uitgesloten.

De versterker kan direct of op afstand via de coaxiale kabel worden gevoed, waarbij de voedingsspanning intern wordt gestabiliseerd.

De SP 200 heeft een weerbestendige behuizing en kan direct aan de mast worden bevestigd. De mastklem is verzinkt, alle bouten en moeren zijn van roestvrij staal.

### Specificaties

Frequentiebereik : 144-146 MHz  
Ruisgetal : 0,5 dB  
Doorgangsdemping : 0,04 dB  
Versterking : 10-20 dB (intern instelbaar)  
Max. vermogen : HF-Vox 100 W  
Max. vermogen met DCW-2004B (SSB) : 750 W PEP  
Max. vermogen met DCW-2004B (FM) : 500 W  
Spanningsvoorziening (direct of via coax) : 12-14 VDC  
Stroomverbruik : 250 mA  
Aansluitingen : N voor HF | SO 239 voor spanningsvoorziening  
Max. mastdiameter : 58 mm

Article id: **SSB SP-200**

Price: **€ 359,00**

ex VAT **€ 296,69**