

SSB SP-70

MASTHEAD PREAMP 70 CM BAND



SSB SP 70, 70 cm low noise mastvoorversterker.

SSB Electronic ontwikkelt en fabriceert kwalitatief hoogwaardige mastvoorversterkers voor 6 m, 2 m, 70 cm, 23 cm en 13 cm. Zij zijn allen voorzien van een low-noise GaAs-Fet voorversterker.

De nieuwe SP-70 is voorzien van een ingebouwde variabele verzwakker, waardoor de doorgangsversterking tussen 12 en 22 dB regelbaar is.

De versterker kan direct of op afstand via de coaxiale kabel worden gevoed, waarbij de voedingsspanning intern wordt gestabiliseerd.

De SP 70 heeft een weerbestendige behuizing en kan direct aan de mast worden bevestigd. De mastklem is verzinkt, alle bouten en moeren zijn van roestvrij staal.

Specificaties

Frequentiebereik : 430-440 MHz
Ruisgetal : 0,7 dB
Doorgangsdemping : 0,15 dB
Versterking : 12-22 dB (intern instelbaar)
Max. vermogen : HF-Vox 100 W
Max. vermogen met DCW-2004B (SSB) : 500 W PEP
Max. vermogen met DCW-2004B (FM) : 300 W
Spanningsvoorziening (direct of via coax) : 12-14 VDC
Stroomverbruik : 320 mA
Aansluitingen : N voor HF | SO 239 voor spanningsvoorziening
Max. mastdiameter : 58 mm

Article id: **SSB SP-70**

Price: **€ 359,00**

ex VAT **€ 296,69**